



## LWS

3 eksen lazer markalama istasyonu  
Laser marking stations with three axes

Özellikler	Characteristics	LWS-M	LWS-A
Z eksen	Z axis	400 mm, motorized - motorlu	500mm, motorized - motorlu
X,Y eksen	X, Y axes	X: 450 mm, Y: 350 mm, manual - manuel	X: 520 mm, Y: 400 mm, motorized - motorlu
Çalışma tablası	Working plane	Fixed - Sabit	Lowerable - removable, indirilebilir - çıkarılabilir
Kapak açılması	Door opening	Manual - Manuel	Motorized - Motorlu
Uygun lazer üreteçleri	Laser sources	3 W - 5 W - 10 W - 20 W - 30 W - 40 W - 50 W - 70 W - 100 W	
Güç kaynağı	Power supply	1ph, 230 V ± 15% 50/60 Hz - 1 kW	1ph, 230 V ± 15% 50/60 Hz - 1 kW
Boyutlar	Dimensions [WxDxH]	1350 mm x 1200 mm x 2020 mm [2620 mm open/acık]	1350 mm x 1200 mm x 2050 mm [2650 mm open/acık]
Ağırlık	Weight	500 kg	500 kg

## BSS-3D

2D-3D derin gravürleme lazer sistemi  
2D-3D deep engraving laser system

Teknik Veri	Technical Data	BSS 3D
Dalgaboyu	Wavelength	1064 nm
Lenster	Focal	F100, F160, F254, F420 mm
Güç kaynağı	Power supply	230V, 50/60 Hz 1ph
Çalışma alanı	Working area	600x800x450h* mm
Tekrarlanabilirlik	Repeatability	+/- 0,02 mm
Kamera	Camera	CCD 768[h] x 494[l] lines
Soğutma sistemi	Cooling system	Water / Su
Boyutlar	Dimensions	1900x1190x1795h mm
Ağırlık	Weight	960 Kg

\*standard use F160 MM / standart kullanım F160 MM

